こだわり標準仕様

■システムバスルーム　アライズ

LIXIL INAX

アクセント張り

4面ある壁パネルのうち、B面（器具面）のパネルのみ異なる壁色をアクセントにしたバスルームです。



1 アクセント張り（B面）

ブルシャンブルー

ピンク

●ベースパネル：Lパネル

（EB）

〈ホワイト/LE701〉

（マット）

〈ホワイト/LE301〉

（鏡面）

〈ホワイト/HN301〉

（EB）

〈ベージュ/LE702〉

WOOD Design（木目柄） 天然木をつややかに仕上げた鏡面と素材感を再現したマット。木目の自然な風合いが空間に温もりをあたえます。

STONE Design（石柄） 流れ模様のある大理石、乱形組石など天然石の豊かな表情をモチーフに上質な空間を演出します。

ABSTRACT Design（抽象柄） 鮮やかな色、さわやかな柄など多彩なパターンデザインで浴室空間を彩ります。

TEXTURE Design（素材の風合い） 光の反射や陰影でエンボス柄が浮き立ち、表情豊かな壁面をつくります。

サーモバスS　最後のひとりまで、あたたかい。

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。

（JIS高断熱浴槽準拠）

浴槽内の温度変化

4時間後の湯温を測定すると



【測定条件】 ※周辺環境：10℃±2℃

※測定浴槽：サーモバスS（保温組フタ・浴槽保温材付）、従来浴槽（巻フタ・浴槽保温材なし）

※測定箇所：浴槽深さ80約70%の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。

※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。

※給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。

くるりんポイ排水口　強いうずが、汚れを流す。

1.うずを起こして洗浄します。



使用条件：1日4人入浴後、翌朝に浴槽の残り湯を排水。入浴期間は、週5日で2週間分（延べ10日間）。

※ヌメリ汚れの主成分であるたんぱく質を最も分解しています。

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽の底から150mm以上の湯の残り湯が必要です。

※排水条件によりうず流が持続しない場合がありますが、浴槽排水直後のうず流でゴミをまとめる効果はあります。

2.ゴミ捨ては、たったの2ステップ。

お湯を抜きます。　まとまったゴミをポイ！

3.シンプル構造で、お掃除カンタン。

キレイサーモフロア　スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

1.スポンジでキレイ。

キレイのヒツ

スポンジが奥まで届きにくい　スポンジが奥まで届きやすい

特殊な表面処理



入浴中に洗髪やシャワーで皮脂汚れが発生。　撥油基（油をはじく成分）があるため、床表面に皮脂汚れが固着しにくい。　親水基があるため、水が皮脂汚れの間に入り皮脂汚れを取れやすくします。

2.冷ヤッとしない。

キレイサーモフロア断面図 ※イメージ図です。



サーモグラフで見る、キレイサーモフロアの効果



左図は左足をキレイサーモフロアに、右足を従来の床に15秒間載した後の足裏の温度分布をサーモグラフで示したものです。

【測定条件】
床表面温度:5℃
足裏の初期温度:27℃
被験者:成人

冷ヤッとしないヒツ



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。　独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

3.水はけがよく、すべりにくい。

※急な手洗の直後、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをすすめします。

キレイ鏡　いつも視界クリア。

※キレイ鏡は、湯気による曇りを防止する鏡ではありません。
※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。
※ミストサウナとの併設はしないでください。

水アカ汚れがついてもサッと落とせます。

キレイのヒツ

特殊コーティングが水をはじき、汚れを含んだ水滴が残りにくくなります。　シリカ汚れが化学結合せずに、汚れがラクにとれます。

※イメージ図です。

まる洗いカウンター　たっぷり置けて、裏までキレイ。

1.カウンターをまるごと壁からカンタンに外せます。

2.カウンター裏もピカピカに。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

3.たっぷり置けて風呂イスも収まります。

キレイドア　カビ、ホコリで悩まない。

汚れやすいところをなくしました。



フルフォールスライドバー NEW

ハンドシャワーで手軽に
オーバーヘッドシャワーの心地よさを味わえます。

片手でカンタンにシャワーを最適な位置に変えられます。



空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

エコアクアシャワー

エコアクアシャワー NEW

節水もしっかり

最大40%の超節水で、省エネに大きく貢献します。

従来シャワー 流量毎分10L/分		約58,690L/年
エコアクアシャワー 流量毎分6.5L/分	35%節水	約38,150L/年
スイッチ付エコアクアシャワー 流量毎分6.5L/分	48%節水	約30,520L/年

※家庭用手引き給湯式電気温水器（レバーハンドル混合水栓）4人家族（男女2人、小学生2人）